VERGNANO

Schaftfräser Typ HR
mit Zylinderschaft,
extra kurze Ausführung,
mit feiner Schruppverzahnung,
zentrumschneidend

HR



Katalog - Nr.				F505 Y		F505 Y TiCN		F505 Y TiALN		
Werkstoff				HSSY-PM Co 10,5		HSSY-PM Co 10,5		HSSY-PM Co 10,5		
Norm			UNI ISO	1641/I		1641/I		1641/I		
			DIN	≈ 327D		≈ 327D		≈ 327D		
d_1	l_2	l_1	d_2	Z	€	Z	€	Z	€	
6	8	52	6	3	30,50	3	35,83	3	37,96	
8	11	61	10	4	38,20	4	49,00	4	53,32	
10	13	63	10	4	38,20	4	49,00	4	53,32	
12	16	73	12	4	43,60	4	56,70	4	61,94	
14	16	73	12	4	48,70	4	62,80	4	68,44	
16	19	79	16	4	54,50	4	72,90	4	80,26	
18	19	79	16	4	65,40	4	84,80	4	92,56	
20	22	88	20	4	72,60	4	95,25	4	104,31	
25	26	102	25	4	105,30	4	136,80	4	149,40	
32	32	112	32	6	185,10	6	222,60	6	237,60	